

გარე გადაღების კამერების კომპლექტები
GPB RFQ Production Camera sets 2021_05_19

N	დასახელება	საქონლის აღწერილობა და ტექნიკური მახასიათებლები	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი	
		გარე გადაღების ფოტო-ვიდეო კამერების კომპლექტები				
3.1	DSLR Photo-video Camera	ციფრული სარკული ფოტოკამერა 4K ფორმატის ჩაწერის შესაძლებლობით. მასში გამოყენებულია ახლადშემუშავებული 30.4 მეგაპიქსელიანი სრულკადრიანი CMOS სენსორი და გამოსახულების DIGIC 6+ პროცესორი. იგი მუშაობს სტანდარტულ დიაფაზონში ISO 100-32000, გაფართოების საშუალებით ISO 50-102400-მდე, რაც იძლევა საშუალებას მივიღოთ მკვეთრი, მაღალი ხარისხის გამოსახულება მინიმალური (ხმაური) დამახინჯებით გადაღების სხვადასხვა პირობებში. კამერა უზრუნველყოფს გადასაღები ობიექტის სიმკვეთრეს მაღალი სიმკვრივის რეტეკულარული ავტოფოკუსირების სისტემის საშუალებით. კამერას აქვს DCI 4K (4096 x 2160) 30კადრი/წმ (500 მიბიტ / წმ -ის შემთხვევაში მზარდაქრ და აგრეთვე უზრუნველყოფს გადაღებას Full HD 1080p 60კადრი/წმ სიჩქარით და HD 720p 120 კადრი/წმ სიჩქარით. 4K-ვიდეოს 4: 2: 2 სემპლირება და 8 ბიტისანი color depth. ტექნიკური მახასიათებლები: Lens Mount: Canon EF; კამერის ფორმატი: Full-Frame (1x Crop Factor); Pixels: Actual: 31.7 Megapixel Effective: 30.4 Megapixel; მაქსიმალური გარჩევადობა 6720 x 4480; Aspect Ratio 1:1, 3:2, 4:3, 16:9; სენსორის ტიპი: CMOS; სენსორის ზომა: 36 x 24 mm; გამოსახულების ფაილის ფორმატი: JPEG, RAW; Bit Depth 14-Bit; ISO Sensitivity: Auto, 100 to 32000 (Extended: 50 to 102400); Shutter Speed: Electronic Front Curtain Shutter 1/8000 to 30 Seconds Bulb Mode; Exposure Modes: Aperture Priority, Auto, Manual, Shutter Priority; Exposure Compensation: -5 to +5 EV (1/3 EV Steps); Metering Range 0 to 20 EV; White Balance: Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (White), Shade, Tungsten; Continuous Shooting: Up to 7 fps at 30 MP for up to 21 Exposures (Raw), Up to 7 fps at 30 MP for Unlimited Exposures; Self-Timer 2/10-Second Delay; Recording Modes M-JPEG 4:2:2 8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.976p/24.00p/29.97p [500 Mb/s] MOV Full HD (1920 x 1080) at 59.94p [180 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.976p/24.00p/29.97p [90 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 59.94p [60 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.976p/24.00p/29.97p [30 Mb/s] HD (1280 x 720) at 119.88p [160 Mb/s] MP4 Full HD (1920 x 1080) at 59.94p [60 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.976p/24.00p/29.97p [30 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 29.97p [12 Mb/s]. External Recording Modes Full HD (1920 x 1080) at 59.94p Full HD (1920 x 1080) at 23.976p/24.00p/29.97p Full HD (1920 x 1080) at 29.97p HD (1280 x 720) at 120p Recording Limit Up to 29 Minutes, 59 Seconds for DCI 4K (4096 x 2160) Video Encoding NTSC/PAL ISO Sensitivity Auto: 100 to 32000 Audio Recording Built-In Microphone (Mono) External Microphone Input Audio File Format AAC, Linear PCM (Stereo) Focus Type Auto and Manual Focus Focus Mode Continuous-Servo AF (C), Manual Focus (M), Single-Servo AF (S) Autofocus Points Phase Detection: 61 (41 Cross-Type) Autofocus Sensitivity -3 to +18 EV Viewfinder Type Optical (Pentaprism) Viewfinder Eye Point 21mm Viewfinder Coverage 100% Viewfinder Magnification Approx. 0.71x Diopter Adjustment -3 to +1 Monitor Size 3.2" Monitor Resolution 1,620,000 Dot Monitor Type Fixed Touchscreen LCD. External Flash Connection Hot Shoe, PC Terminal; Interface: Memory Card Slot: Slot 1: SD/ SDHC/ SDXC (UHS-I) Slot 2: CompactFlash (UDMA 7) Connectivity 3.5mm Headphone, 3.5mm Microphone, Canon N3, HDMI C (Mini), Micro-B (USB 3.0) Wireless Wi-Fi; GPS. საშუალო ტემპერატურა დაახლოებით 0 to 40°C, ზომები: დაახლოებით 150x116x 76mm; წონა არაუმეტეს 800 g (Body Only).	10			
3.2	Battery for Photo-video Camera	2.1- პოზიგიაში აღწერილ კამერასთან თავსებადი ლითიუმ-იონიანი აკუმულატორი. მას უნდა გააწვდეს დაახლოებით 1865 mAh ტევადობა გამოსასვლელზე 7,2 V ძაბვის პირობებში. ტექნიკური მონაცემები: ტიპი: Lithium-Ion; ტევადობა დაახლ.: 1865 mAh, Output Voltage approx. 7.2 VDC; ზომები (დაახლოებით) 56 x 20 x 38 მმ, წონა არა უმეტეს 80 გრ.	20			
3.3	Camera Case for Photo-video Camera & accessories	ზურგჩანთა 3.1 პოზიგიაში აღწერილი კამერისა და მისი აქსესუარებისთვის. კომპაქტური ერგონომიული დიზაინი რბილი სახელურით ხელით გატანისთვის. ჩანთას უნდა ჰქონდეს გახსნის უნიკალური სისტემა, რომელიც იცავს მას მიწაზე განთავსების დროს. პაერგამტარი 3D ბაღე უნდა უზრუნველყოფდეს კომფორტს ხანგრძლივ ტარებისას. ჩანთა აღჭურვილი უნდა იყოს მყარი მოხსნადი შიდა ტიხრებით არასტანდარტული კომფიგურაციისთვის. ამას გარდა ჩანთას აქვს გარეთა მონოპაკეტები დამატებითი სათავსოს სახით. ზურგჩანთა აღჭურვილი უნდა იყოს ყველა ელემენტის დაცვის CoverUp სისტემით ცვლი კლიმატური პირობებისთვის. მონაცემები: წონა არა უმეტეს 2.70 კგ; გარე ზომები (WxHxL) დაახლოებით 370 მმ x 250 მმ x 500 მმ, შიდა ზომები დაახლოებით: 300 მმ x 220 მმ x 470 მმ.	10			
3.4	Tripod for Photo-video Camera with Ground Spreader & Bag	მტატივის სისტემა 75მმ-იანი ფლუიდური თავაკით და სატრანსპორტო ჩანთით 3.1 პოზიგიაში აღწერილი კამერისთვის. დატვირთვა: დაახლ. 2-დან 8კგ-მდე. მტატივს უნდა ჰქონდეს ალუმინის ორდონიანი (2-Stage) დასაგრძელებელი „ფეხები“ და იატაკის ღონის სპრედერი. მოძრაობის დიაპაზონი Sliding range approx-104მმ. ტექნიკური მონაცემები: საშუალო ტემპერატურული დიაპაზონი დაახლოებით -30 to 60 °C; თავაკის ზომა 75 მმ; მასალა: ალუმინი; Tilt range 90° დან -75° მდე; სიმაღლე სპრედერთან ერთად დაახლოებით: 56 დან 176 სმ-მდე. სპრედერის ტიპი: Ground spreader; კონტრბალანსი 8 საფეხურიანი, მოძრაობა(drag): 3 + 0 horizontal and vertical grades of drag. სიგრძე ტრანსპორტირებისას: არა უმეტეს 90 სმ; წონა დაახლოებით 4.70 კგ.	10			
3.5	Dimmable Ultra Thin LED Video Light Kit	3.1 პოზიგიაში აღწერილ კამერასთან თავსებადი დიმირებადი ულტრა თხელი განათების კომპლექტი. განათება შეიძლება დამაგრდეს უშუალოდ კამერაზე და ასევე შესალებელია დამაგრდეს განათების სადგამზე. კომპლექტში უნდა შედიოდეს: 1 x LED Video Light, 1 x Mount Base, 1 x 2600mAh Battery, 1 x USB Battery Charger. ტექნიკური მონაცემები: T100 LED Light: სიკაშკაშე და ფერის ტემპერატურის დიაპაზონი 3200 დან 5600K მდე უნდა იმართებოდეს დიმერის ცალკე სახელურით. აღჭურვილი უნდა იყოს LCD დისპლეით, მასზე უნდა აისახოს ინფორმაცია განათებულობაზე (სიკაშკაშეზე), ფერის ტემპერატურაზე და აკუმულატორის მდგომარეობაზე. არ უნდა ჰქონდეს ულტრაიისფერი და ინფრაწითელი გამოსხივება, უნდა ჰქონდეს დაბალი სითბური სიმძლავრე, გარემოს უსაფრთხოება და დაცვა უზრუნველყოფილია. სიმძლავრე დაახლოებით 18W; LED ნათურების რაოდენობა approx: 120 (60 White + 60 Yellow); ფერის ტემპერატურა 3200K-5600K (100); ზომა დაახლოებით: 195 x 145 x 25 მმ; წონა არა უმეტეს 550 გრამი. battery: აკუმულატორის ტევადობა: დაახლ. 2600mAh; Voltage approx: DC 7.4V. USB Battery Charger: Input Voltage: 5V, Output Voltage approx.: 8.4V, Input Power approx: 10W, Output Power approx: 5W.	10			

3.6	Compatible Battery for LED Video Light	3.5 პოზიციამი აღწერილ შუქდიოდურ განათებასთან თავსებადი Li-Ion აკუმულატორი. ტექნიკური მახასიათებლები: Mount / Series Type Sony L-Series; Chemistry Lithium-Ion; Capacity approx. 43 Wh; Amp-Hours approx. 5800 mAh; Output Voltage 7.4 VDC; ზომები: არაუმეტეს 73 x 40 x 40 მმ; წონა არაუმეტეს 200 გრ.	10			
3.7	Compatible Dual-Charger for accu	3.6 პოზიციამი აღწერილ აკუმულატორთან თავსებადი დასამუხტო მოწყობილობა გათვალისწინებული ორი აკუმულატორის დასამუხტად. ასევე მას უნდა შეეძლოს კამერის მუდმივი ძაბვის კვების ადაპტერის ფუნქციის შესრულება. კვების ადაპტერზე უნდა შეიძლებოდეს L-სერიის ორი ცალი აკუმულატორის დაერთების საშუალება. ადაპტერ-დამტენს უნდა ჰქონდეს LCD დისპლეი, რომელიც უნდა აჩვენებდეს ბატარიის მუშაობის ხანგრძლიობას, დატენის დროს, დატენის ციკლის საერთო რაოდენობას და სხვა. ტექნიკური მახასიათებლები: Mount / Series Type Sony L-Series; AC Input 100 V - 240 V AC 50 Hz/60 Hz. approx. 22 W. 12 V/24 V DC (only for negative grounded cars); Output: 8.4 V DC 2.0 A (VCR/CAMERA); 8.4 V DC 1.6 A (CHARGE). Operating temperature 0 °C to 40 °C. Chemistry Lithium-Ion; ზომები: approx.123 x 53 x 135 მმ; წონა: არაუმეტეს 400 გრ. კომპლექტში უნდა შედიოდეს ოთხი ცალი დენის კაბელი.	4			
3.8	EF 70-200mm f/2.8L IS III USM Lens	უნივერსალური ტელეობიექტივი IS-image stabilization ფუნქციით, თავსებადი 3.1- პოზიციამი აღწერილ კამერასთან. მაქსიმალური დიაფრაგმა f / 2,8 უნდა უზრუნველყოფდეს სტაბილურ მუშაობას ზემის მთელს დიაპაზონში და over depth of field-ის კონტროლს შერჩევითი ფოკუსირების მეთოდების გამოყენებისას. ფლუორიტის ერთი ელემენტი და ხუთი მიწის ელემენტი ზედაბალი დისპერსიით საგრძნობლად უნდა ამცირებდნენ ფერად edging-ს და ქრომატულ აბერაციებს და უზრუნველყოფდნენ მაღალ გარჩევადობას და ფერთა გადაცემის სიზუსტეს. გამოსახულების ოპტიკური სტაბილიზატორი უნდა უკეთებდეს კომპენსაციას კამერის რყევის 3,5 საფეხურით, რაც უნდა გიძლეოდეს დაბალი განათების პირობებში მუშაობის საშუალებას. სტანდარტული რეჟიმის გარდა უნდა გააჩნდეს რეჟიმი, ოპტიმიზირებული პანორამირებისთვის. ობიექტივში გამოყენებული ულტრაბეგრითი ძრავი ფოკუსირების მიღა სისტემასთან ერთად უნდა უზრუნველყოფდეს ავტოფოკუსის სწრაფ, ზუსტ და უხმაურო მუშაობას და ხელით ფოკუსირების სრულ კორექციას. მომრგვალებული რვაფოთლიანი (eight-blade) დიაფრაგმა უნდა ქმნიდეს ფოკუსის მაღალ ხარისხს. კონსტრუქცია მდგრადი გარემო პირობების მიმართ და უნდა იცავდეს ობიექტის მტვრისა და ნესტისგან. ტექნიკური მახასიათებლები: Focal Length 70 to 200mm; Maximum Aperture f/2.8; Minimum Aperture f/32; Lens Mount Canon EF; Format Compatibility Full-Frame; Angle of View 34° to 12°; Maximum Magnification 0.21x; Minimum Focus Distance 3.94' / 1.2 m; Optical Design 23 Elements in 19 Groups; Diaphragm Blades 8, Rounded; Focus Type Autofocus, Image Stabilization; Tripod Collar Removable and Rotating; Filter Size 77 mm (Front); ზომები დაახლოებით (ø x L): 90 x 200 მმ; წონა არაუმეტეს 1500 გრამი.	6			
3.9	EF 16-35mm f/2.8L III USM Lens	3.1- პოზიციამი აღწერილ კამერასთან თავსებადი ფართეკუთხიანი ობიექტივი გაუმჯობესებული ოპტიკური დიზაინით. მასში გამოყენებული უნდა იყოს სამი ასფერული ელემენტი და ორი მიწის ელემენტი ზედაბალი დისპერსიით, რითაც უნდა მიიღწეოდეს სხვადასხვა აბერაციის კონტროლი და მაღალი გარჩევადობა. ობიექტივში გამოყენებული ულტრაბეგრითი ძრავი უნდა უზრუნველყოფდეს ავტოფოკუსის სწრაფ, ზუსტ და ფაქტიურად უხმაურო მუშაობას. ობიექტივი უნდა იყოს მტვერგამტარი და წყალგამტარი, მაქსიმალური დიაფრაგმა f / 2,8 უნდა უზრუნველყოს სტაბილურ მუშაობას და კარგ შედეგმართობას ზემის მთელს დიაპაზონში. მომრგვალებული ცხრა ფოთლიანი (nine-blade) დიაფრაგმა იძლევა ფოკუსის მაღალ ხარისხს. ტექნიკური მახასიათებლები: Focal Length 16 to 35mm; Maximum Aperture f/2.8; Minimum Aperture f/22; Lens Mount Canon EF; Format Compatibility Full-Frame; Angle of View 108° 10' to 63°; Maximum Magnification 0.22x; Minimum Focus Distance 11.02" / 28 cm; Optical Design 16 Elements in 11 Groups; Diaphragm Blades 9, Rounded; Focus Type Autofocus, Image Stabilization; Filter Size 82 mm (Front); ზომები დაახლოებით (ø x L): 90 x 130 მმ; წონა არაუმეტეს 800 გრამი.	6			
3.10	EF 50mm f/1.2L USM Lens	ტელეობიექტივი თავსებადი 3.1- პოზიციამი აღწერილ კამერასთან. მაქსიმალური დიაფრაგმა f/1.2 უნდა უზრუნველყოფდეს over depth of field-ის კონტროლს შერჩევითი ფოკუსირების მეთოდების გამოყენებისას. სფერული აბერაციების ჩახშობა უნდა მიიღწეოდეს ერთი ასფერული ელემენტით. გამოყენებული ძრავი ფოკუსირების მიღა სისტემასთან ერთად უნდა უზრუნველყოფდეს ავტოფოკუსის სწრაფ, ზუსტ და უხმაურო მუშაობას. ტექნიკური მახასიათებლები: Focal Length 50mm; Maximum Aperture f/1.2; Minimum Aperture f/16; Lens Mount Canon EF; Format Compatibility Full-Frame; Angle of View 46°; Maximum Magnification 0.15x; Minimum Focus Distance 1.48'/45 cm; Optical Design 8 Elements in 6 Groups; Diaphragm Blades 8, Rounded; Focus Type Autofocus, Filter Size 72 mm(Front); ზომები დაახლოებით (øxL): 86 x 66 მმ; წონა არაუმეტეს 580გ.	1			
3.11	EF 24-105mm f/4L IS II USM Lens	L-სერიის ტელეობიექტივი თავსებადი 3.1- პოზიციამი აღწერილ კამერასთან. ობიექტის უნდა ჰქონდეს ფოკუსური მანძილის დიაპაზონი ფართოდან მოკლე ტელე-ფოკუსამდე (24-105 mm) და მუდმივი მაქსიმალური დიაფრაგმა f / 4. ობიექტის უნდა ჰქონდეს გაუმჯობესებული ოპტიკური კონსტრუქცია, რაც გულისხმობს ოთხ ასფერულ ელემენტს. კონსტრუქცია უნდა იძლეოდეს დამახინჯების და სფერული აბერაციის შემცირების საშუალებას მუშაობის მთელ დიაპაზონში, რამაც უნდა უზრუნველყოს ობიექტის ზუსტი ვიზუალიზაცია და მაღალი სიკვეთრე (sharpness). ობიექტის გარკვეული ელემენტებს უნდა ჰქონდეს სპეციალური დაფარვა "Air Sphere Coating", რამაც უნდა უზრუნველყოს ბლიკების და ორეოლების შემცირება, მაღალი კონტრასტი და ფერთა გადაცემის სიზუსტე არათანაბარი განათებულობის დროს. ობიექტის ადჭერილი უნდა იყოს ფოკუსირების წრიული USM და შიდა მექანიზმით, რამაც უნდა უზრუნველყოს უხმაურო, სწრაფი და ზუსტი ავტოფოკუსირება და მუდმივი კორექცია ხელით ფოკუსირების დროს. ობიექტის უნდა ჰქონდეს გამოსახულების სტაბილიზაციის საშუალება, ასევე მას უნდა უნდა ჰქონდეს ღია ელემენტების ფტორმშვევლი დაფარვა რთული ატმოსფერული გარემო პირობებისგან დაცვის უზრუნველსაყოფად. ტექნიკური მახასიათებლები: Focal Length 24 to 105mm; Maximum Aperture f/4; Minimum Aperture f/22; Lens Mount Canon EF; Angle of View 84° to 23° 20'; Minimum Focus Distance 1.48' / 45 cm; Optical Design 17 Elements in 12 Groups; Dimensions: approx. (ø x L) 83.5 x 118 mm. Weight: approx. 795 g.	10			

3.12	Compact On-Camera Microphone	კომპაქტური კამერაზე დასამაგრებელი მიკროფონი. იგი უნდა იკვებებოდეს გარეზე კვების ბლოკისგან (ფანტომური), არ უნდა ჰქონდეს მართვის ელემენტები და გადამრთველები. იდეალური მობილური ჟურნალისტებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ მარტივი, საიმედო და ხარისხიანი მიკროფონი. მიკროფონი ალუზიური უნდა იყოს მოხსნადი სამაგრით, რომელიც ამცირებს ვიბრაციას და კამერის მანიპულაციებით გამოწვეულ ხმაურს. კომპლექტში უნდა შედიოდეს კაბელი: SC2 3.5mm TRS Patch Cable და ბუჯის ქარდამავი, რომელიც იძლევა ნატურაზე ხარისხიანი გადაღების საშუალებას; გამძლე ალუმინის კორპუსი ემსახურება რადიოსიხშირეების ჩახშობას, მიკროფონის კარდიოიდული დიაგრამა კი უნდა უზრუნველყოფდეს ფოკუსირებას „წინა“ ხმაზე და „უკანა“ ხმის შესუსტებას. მოხსნადი გრეხილი 3.5 მმ კაბელი უზრუნველყოფს მარტივ და მოქნილ შეერთებას მიკროფონსა და კამერას შორის. ტექნიკური მონაცემები: კავსულა: ელექტრული, კონდენსატორული; დიაფრაგმა: 12,70მმ; სიხშირული დიაპაზონი 100ჰც დან 20კჰც-მდე; max SPL 140 dB SPL; მგრძნობელობა -33 dBV/Pa at 1 kHz; დინამიური დიაპაზონი 120 dB; ფარდობა სიგნალი/ხმაური 75 dB A-Weighted; ექვივალენტური ხმაურის დონე 20 dB A-Weighted; წონა დაახლოებით 45 გრამი.	10			
3.13	64GB UHS-I SDXC Memory Card	3.1 პოზიციამი აღწერილ კამერასთან თავსებადი 64GB ტევადობის მეხსიერების ბარათი. ბარათი შესაძლებელია გამოიყენებულ იქნას კონტენტის ჩაწერისთვის 4K,3D და Full HD ფორმატებში. ბარათი თავსებადი უნდა იყოს UHS-I bus-თან, უნდა ჰქონდეს V30 სიჩქარის კლასის რეიტინგი, რომელიც უზრუნველყოფს ჩაწერის მინიმალურ სიჩქარეს 30 MB/s და წაკითხვის სიჩქარეს 170 MB/s -მდე, ჩაწერის მაქსიმალური სიჩქარე - 90 MB/s. ბარათს აქვს წამლისგან დაცვის გადამრთველი. ბარათი დაფლავი რენდგენის სხივებიგან, დარტყმა გამძლე და წყალგამტარია. ტექნიკური მახასიათებლები: Card Type SDXC; Storage Capacity 64 GB; Bus Type UHS-I; Speed Class 10; UHS Speed Class U3; Video Speed Class V30; Data Transfer Read Speed: 170 MB/s Maximum (Burst), Write Speed: 90 MB/s Maximum (Burst), Write Speed: 30 MB/s Minimum; Durability Shockproof, Temperature Extremes, Waterproof, X-Ray Proof; Operating Temperature approx. -25 to 85°C; Storage Temperature approx. -40 to 85°C; Built-in Write-Protect Switch.	60			
3.14	32GB SDHC UHS-I Memory Card	საზოგადოებრივი მაუწყებლის საერთოებაში არსებული JVC GY-HD201E კამერასთან თავსებადი 32GB ტევადობის მეხსიერების ბარათი. ბარათი შესაძლებელია გამოიყენებულ იქნას კონტენტის ჩაწერისთვის 4K,HD და SD ფორმატებში. ბარათი თავსებადი უნდა იყოს UHS-I bus-თან, უნდა ჰქონდეს V30 სიჩქარის კლასის რეიტინგი, რომელიც უზრუნველყოფს ჩაწერის მინიმალურ სიჩქარეს 30 MB/s და წაკითხვის სიჩქარეს 95 MB/s -მდე, ჩაწერის მაქსიმალური სიჩქარე - 90 MB/s. ბარათს აქვს წამლისგან დაცვის გადამრთველი. ბარათი დაფლავი რენდგენის სხივებიგან, დარტყმა გამძლე და წყალგამტარია. ტექნიკური მახასიათებლები: Card Type SDHC; Storage Capacity 32 GB; Bus Type UHS-I; Speed Class 10; UHS Speed Class U3; Speed (X-rating) 633x; Data Transfer Read Speed: 95 MB/s Maximum (Burst), Write Speed: 90 MB/s Maximum (Burst), Write Speed: 30 MB/s Minimum; Durability Shockproof, Temperature Extremes, Waterproof, X-Ray Proof; Operating Temperature approx. -25 to 85°C; Storage Temperature approx. -40 to 85°C; Built-in Write-Protect Switch.	10			
3.15	UHS-I SD Card Reader	კომპაქტური SD UHS-I კარტ-რიდერი. კარტ-რიდერს ერთი მხრიდან უნდა ჰქონდეს SD ბარათის მოსათავსებელი სლოტი ხოლო მეორე მხრიდან კარტ-რიდერი შეიძლება მიუერთდეს ლეპტოპს ან პერსონალურ კომპიუტერს USB Type-A (Male) ინტერფეისის საშუალებით და უნდა შეეძლოს მუშაობა 170 MB/s-მდე. ტექნიკური მონაცემები: Memory Card Slots 1 x SD. Host Connector 1 x USB Type-A (Male). Power Source USB Bus Power. Dimensions approx. (W x H x D) 63.5 x 7.62 x 33.02 mm. Weight: approx. 15.2 g.	20			
3.16	Wireless omni-directional lavalier for performers, speakers and reporters.	საკამერო სამკერდე რადიომიკროფონის კომპლექტი. მოქმედების დიაპაზონი 100მ-მდე. მუშაობის ხანგრძლიობა დაახლოებით 8 საათი. კომპლექტის შემადგენლობა: სამკერდე (omni-directional Lavalier) მიკროფონი x1; პორტატული გადამცემი x1; პორტატული მიმღები x1; გამომავალი კაბელი (3,5მმ) მინი ჯეკი x1; გამომავალი კაბელი 3,5მმ მინი ჯეკი-XLR-ზე x1; კამერაზე დასამგრებელი ადაპტერი x1; AA ტიპის ელემენტი x4; ტექნიკური მახასიათებლები: მიმღები კომპლექტის სამუშაო სიხშირის დიაპაზონი: სასუველია A: 516 - 558 MHz (ასევე დასაშვებია სიხშირის დიაპაზონი A1: 470 - 516 MHz და G: 566 - 608 MHz); მოდულაცია: Wideband FM; სიგნალი/ხმაურის შეფარდება > 110 dB(A)B. Switching bandwidth: 42 MHz; პიკური დევიაცია ±48 kHz; ნომინალური დევიაცია ±24 kHz, არაწრფივი დამახინჯებების კოეფიციენტი ≤ 0.9 %; სიხშირის მიღება: Max. 1680 receiving frequencies, adjustable in 25 kHz steps 20 frequency banks, each with up to 12 factory-preset channels, no intermodulation 1 frequency bank with up to 12 programmable channels; RF მგრძნობელობა < 1.6 μV for 52 dBA eff S/N, ჩახშობა(Squelch) low: 5 dBμV middle: 15 dBμV high: 25 dBμV; სამუშაო ტემპერატურული დიაპაზონი დაახლოებით -10 °C to +55 °C; ბლოკირება ≥ 70 dB; კვება 2 x AA batteries 1.5 V; მუშაობის ხანგრძლიობა დაახლოებით 8 სთ; ზომები: Approx. 82 x 64 x 24 mm; წონა (ბატარეებით) approx. 160 g. გადამცემი: სიგნალი/ხმაურის შეფარდება > 110 dB(A)B; არაწრფივი დამახინჯებების კოეფიციენტი ≤ 0.9 %; სიმძლავრე (RF output power) Max. 30 mW; Switching bandwidth: 42 MHz; პიკური დევიაცია ±48 kHz; ნომინალური დევიაცია ±24 kHz; Input impedance 40 kΩ, unbalanced / 1 MΩ; გადაცემის სიხშირე: Max. 1680 transmitting frequencies, adjustable in 25 kHz steps 20 frequency banks, each with up to 12 factory-preset channels, no intermodulation 1 frequency bank with up to 12 programmable channels; AF frequency responseMic: 80 – 18,000 Hz Line: 25 – 18,000 Hz; სიხშირის სტაბილურობა ± ±15 ppm; ტემპერატურული დიაპაზონი დაახლოებით -10 °C to +55 °C; მაქსიმალური შევავალი ძაბვა 3 V; მოხმარებული დენი: at nominal voltage: typ. 180 mA, with transmitter switched off: ≤ 25 μA; კვება: 3 V battery / 2.4 V rechargeable battery; ზომები:Approx. 82 x 64 x 24; წონა (ბატარეებით) approx. 160 g.; მიკროფონი: პრე-პოლარიზებული კონდენსატორული მიკროფონი, ყოველმხრივ მიმართული დიაგრამა (omni-directional); სიხშირული დიაპაზონი 50 to 18,000 Hz, max. sound pressure level 130 dB; მგრძნობელობა in free field, no load (1kHz) 20 mV/Pa; ექვივალენტური ხმაურის დონე დაახლ. 36 dB; კონექტორი 3.5 mm jack; კაბელის სიგრძე არანაკლებ 1.50 მ.	10			

3.17	Colorimeter SpyderX	კოლორიმეტრი, რომელიც გამოიყენება მონიტორების კალიბრაციისთვის ფერების ზუსტი გადმოცემის უზრუნველსაყოფად. კოლორიმეტრში გამოყენებული უნდა იყოს ფერების კალიბრების მექანიზმი ლინზების გამოყენებით, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მოყვანილობის სწრაფი, უნივერსალური მუშაობა. კოლორიმეტრი უნდა მუშაობდეს "SpyderX"-თან ან მგავს პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, რათა უზრუნველყოს კალიბრება თავვენას ერთი დაწყალებით, ასევე ანალიზის და ვიზუალიზაციის საშუალება დისპლეის ზუსტი აწყობისთვის. კოლორიმეტრი აღჭურვილი უნდა იყოს გარე განათების სენსორით და ავტომატურად მოახდინოს მონიტორის განმეორებითი კალიბრება. უნდა შეიძლებოდეს 12 განსხვავებული დაკალიბრების ვარიანტის გამოყენება იმის მიხედვით, თუ რა პროგრამასთან მუშაობაზე გამოიყენება მონიტორი. შესაძლებელი უნდა იყოს რამდენიმე მონიტორის დაკალიბრება სხვადასხვა კომპიუტერიდან მუშაობის შესაბამისად. ძირითადი მახასიათებლები: Lens-Based Color Engine Technology; Ambient Light Monitoring; Color Profile and Settings Switching; Single-Click Wizard Calibration. USB Support: USB 1.1, USB 2.X, and USB 3.X USB Type-A Plug, also Compatible with USB Type-A-to-C Adapters; System Requirements: Windows 7 (32 or 64-Bit) and Later / Mac OS X 10.10 and Later; Dimensions: approx. 76 x 76 x 45 mm. Weight: approx. 160 g.	1			
3.18	4K 360degr. Spherical Camera	მცირე ზომის 360°-ანი კამერა სფერული პანორამით და 4K ხარისხით (SC2 series 4K 360 Spherical Camera). კამერა უნდა იყოს იმდენად კომპაქტური, რომ უნდა შეიძლებოდეს მისი ჯიბით ტარება და პანორამული ფოტო და ვიდეო გადაღების სწრაფად განხორციელება. კამერას უნდა ჰქონდეს "self-timer" დილაკი, რაც უნდა განაპირობებდეს კამერის მოქნილ მართვას 360°-ანი ჯგუფური სილვ სურათების გადაღების უზრუნველსაყოფად. კამერას უნდა შეეძლოს 4K ფორმატის ვიდეოს ჩაწერა და ჰქონდეს ინტეგრირებული გასვები ფუნქციები გამოსახულების ხარისხის გასუმჯობესებლად. ასე მაგალითად კამერას უნდა ჰქონდეს სახის რეკიმი, რომელიც ანლიზს უნდა უკეთებდეს ობიექტების სახეების დახრილობას და ასწორებდეს მათ ცენტრირებას. ასევე უნდა შეეძლოს სახის განათებულობის მომატება ექსპოზიციის კომპენსაციისა და ხმაურის დახშობის მეშვეობით. კამერას უნდა ჰქონდეს დამის და წყალქვეშა გადაღების რეკიმი. ასევე კამერას უნდა ჰქონდეს პანორამული სურათების და ვიდეოს მართვითი გადვლის ფუნქცია შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით iOS / Android- მოწყობილობების გამოყენებით. კამერა აღჭურვილი უნდა იყოს ორი ულტრა-ფართო ობიექტით, თითოეული 1 / 2,3 დიუმი CMOS სენსორით. გადაღება უნა ხდებოდეს ორივე ობიექტით ერთდროულად და შემდეგ უნდა ერთიანდებოდეს ერთ გამოსახულებად რეალურ დროში, რაც უნდა იძლეოდეს 360°-ან გამოსახულებას, რომლის ნახვაც შესაძლებელი იქნება შესაბამისი აპლიკაციის მეშვეობით. ტექნიკური მონაცემები: 4K 360 Camera; Internal Stitching, 4K Shake Correction; Still Image Support: JPEG 5376 x 2688 360 Photos; Face Correction; Night Mode, 360 Stitched Video Format: Internal: 3840 x 1920 at 29.97 fps (32, 54 Mb/s MP4 via H.264); 1920 x 960 at 29.97 fps (8, 16 Mb/s MP4 via H.264); Sensor Resolution Effective: 12 Megapixel; Minimum Focusing Distance 3.9" / 10.0 cm; Internal Storage 14 GB; Built-In Mic_Audio Format: AAC-LC; Outputs 1 x USB Micro-B; Battery: Built-In Lithium-Ion Battery; Dimensions (W x H x D): approx. 131 x 45 x 23 mm; Weight: approx. 104 g.	1			
3.19	Tripod for Kit 4K 360degr. Spherical Camera	მსუბუქი წვრილი მტატივი, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას მცირე ზომის 360 ° კამერების დასამაგრებლად. თავსებადი 3.18 პოზიციამი აღწერილ კამერასთან. მტატივს უნდა ჰქონდეს ოთხი სექცია, რაც უნდა უზრუნველყოფდეს მტატივის სიმაღლის გაზრდას არანაკლებ 535მმ-დან 1420მმ-მდე. (21"-56"დიუმი). მტატივის ზომის ასეთი დიაპაზონი უნდა იძლეოდეს მისი გამოყენების საშუალებას, როგორც იატაკზე ასევე მაგიდაზე განსათავსებლად. ტექნიკური მახასიათებლები: Payload: აპროხ1 kg; Closed Length: approx. 590 mm; Weight: approx 540 g.	1			
3.20	Intelligent Flight Battery	Intelligent Flight Battery. მეცვლადი ლითიუმ-იონური პოლიმერული (LiPo) აკუმულატორი თავსებადი საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკუთრებაშიარსებულ "DJI Mavic 2 Pro/Zoom" კადროკოპტერთან. აკუმულატორის ტევადობა უნდა იყოს არანაკლებ 3850mAh (59.29Wh) და უზრუნველყოფდეს ფრენის მაქსიმალურ ხანგრძლიობას 31 წუთამდე. აკუმულატორს უნდა გააჩნდეს ბატარეის ინტელექტუალური მართვის სისტემა, რომლის დანიშნულებაც ბატარეის მდგომარეობის (სტატუსის) მონიტორინგი და შედეგების შეტყობინება რეალურ დროში. ასევე მას უნდა ჰქონდეს ბატარეის დაცვის ინტელექტუალური ფუნქციები. ტექნიკური მახასიათებლები: Capacity 3850 mAh; Voltage 15.4 V; Limited Charge Voltage: 17.6 VDC; Chemistry Lithium-ion polymer (LiPo); Energy approx. 59.29 Wh; Discharge Temperature approx. 5 to 40°C; Charge Temperature Temperature approx. -10 to 60°C; Package Weight: approx. 360 g. აკუმულატორი უნდა იყოს მადალი ხარისხის, დამზადებული და სერტიფიცირებული საფრენი აპარატების (დრონის) მწარმოებლის მიერ.	10			
3.21	Professional 12" Portable Teleprompter	პორტატული12" დიუმიანი ტელესუფლიორის კომპლექტი (Professional 12" Portable Teleprompter). ეს უნდა იყოს მცირე ზომის პორტატული ტელემპრომპტერი, რომელიც მაგრდება მტატივზე (rod-mounted) და შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც სტუდიური ასევე სტუდიის გარე გადაღებების უზრუნველსაყოფად. ტელემპრომპტერის კომპლექტში უნდა შედიოდეს 12" დიუმიანი რევერსული LCD მონიტორი და შეუქმყოფი მინა 70/30-ზე, სუფლიორის ნაჭრის მაგნიტური ჰუდი, ალუმინის კარკასი შეუქმყოფი მინისთვის, მონიტორისთვის და სუფლიორის მაგნიტური ჰუდისთვის, ასევე სუფლიორის მტატივზე სამაგრი კონსტრუქცია. შეუქმყოფი მინა ერთი მხრივ უნდა უზრუნველყოფდეს კამერაში შემავალი გამოსახულების მაქსიმალ მაფიობას და მეორე მხრივ ტექსტის არეკვლას ისე, რომ ის იყოს იოლად წასაკითხი და არ აღიქმებოდეს კამერის მიერ. სუფლიორის ტექსტის წაკითხვის ოპტიმალური მანძილი დაახლოებით 4-მეტრი (13' ფუტი). LCD მონიტორი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: რეზოლუცია არანაკლებ 1024 x 768, სიკაშკაშე არანაკლებ 350 კანდ / მ² კონტრასტი: არანაკლებ 1000: 1. თვითრევერსული მონიტორი უნდა უზრუნველყოფდეს გამოსახულების აპარატურულ გადაბრუნებას, რაც უნდა იძლეოდეს ისეთი პროგრამული უზრუნველყოფების გამოყენების საშუალებას, რომლებსაც არ აქვთ გამოსახულების გადაბრუნების მხარდაჭერა. მონიტორს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ HDMI, VGA, კომპოზიტური ვიდეო შესასვლელები და ვიდეო ფორმატების მხარდაჭერა 720 x 480i დან 1920 x 1080p-მდე. სუფლიორის ნაჭრის მაგნიტური ჰუდი (magnetic fabric hood) იოლად უნდა მაგრდებოდეს ალუმინის კარკასზე. სუფლიორს უნდა მოეყვებოდეს შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა არანაკლებ Windows ოპერაციული სისტემის მხარდაჭერა. ტექნიკური მონაცემები: Tripod Mount Type 1 x 1/4"-20 Female, 1 x 3/8"-16 Female; Monitor Aspect Ratio 4:3 or 16:9; Viewing Angle (H x V) approx. 160 x 140°; Power Consumption approx. 9 W; Box Dimensions (LxWxH) approx. 19.2 x 15 x 7.7". ტელესუფლიორის კომპლექტის შემადგენელი ნაწილები ჩალაგებული უნდა იყოს მისთვის მორგებულ სპეციალურ პენოპლასტის მასალისგან დამზადებულ მეფუთავში, რომელიც შემდგომ უნდა განთავსდეს შესაბამის პარდ-ქეისში.	2			

3.22	Hard Case for Professional 12" Portable Teleprompter	სპეციალური დიზაინის მქონე ჰარდ-ქეისი დამზადებული 3.21 პოზიციამი აღწერილი ტელეპრომოპტერისთვის. ქეისმა უნდა დაიცავს ზემოთ აღწერილი ტელეპრომოპტერი შენახვისა და ტრანსპორტირების დროს. ქეისის მიღა ზომები ზუსტად უნდა შეესაბამებოდეს ტელეპრომოპტერის ზომებს, რომელიც განთავსებულია საკუთარ დამცავ პენოპლასტში. ქეისის გარე ზომები არ უნდა აღემატებოდეს 525 x 435 x 260 მმ-ს. იგი უნდა იყოს პორტატული და მოხერხებული მოგზაურობისთვის. ქეისს უნდა ჰქონდეს ტელესკოპური სახელური, რომელიც შეიძლება ამოიწიოს ქეისიდან ან ჩაიკეცოს მასში. მას უნდა ჰქონდეს საგირავნო ბორბლები, ასევე დასკევი სახელურები, ჩამოღებული კლაპანი წნევის რეგულირებისთვის და მეტალის ჩამკეტები, რომელიც უზრუნველყოფს ქეისის გერმეტულობას. ტექნიკური მონაცემები: Interior Dimensions: approx. 48.26 x 36.20 x 20.32 cm; Exterior Dimensions: approx. 52.32 x 43.43 x 25.91 cm; Package Weight: approx. 14.5 lb.	2			
3.23	17" Portable UHD 4K HDMI Quad-Split Broadcast Director's Monitor	17 დიუმიანი, პორტატული, UHD 4K HDMI მონიტორი. მონიტორი განსაზღვრული უნდა იყოს საველე პირობებში და სტუდიაში სამუშაოდ. მონიტორს უნდა ჰქონდეს: HD-ვიდეო UHD 3840 x 2160 IPS მხარდაჭერა, კონტრასტის კოეფიციენტი არააკლებ 1000: 1, 10-bit color depth, სიკაშკაშე დაახლოებით 400 cd/m² და Rec. 709 color calibration. მონიტორი აღჭურვილი უნდა იყოს HDMI 2.0 ოთხი გამოსასვლელით და შეეძლოს ასახოს ოთხამდე 4K წყარო Quad PIP / PBP ფორმატში და აგრეთვე, შესაძლებელი უნდა იყოს დამატებითი 3G-SDI და DVI / VGA წყაროების მიერთება. HDMI 1/2 შესასვლელზე უნდა გააჩნდეს V-mount battery plate, მონიტორის ავტონომიურად მუშაობისთვის. კორპუსს აგრეთვე უნდა გააჩნდეს ყურმილის შესასვლელი, ორარხიანი წრფივი აუდიო გამოსასვლელი და ჩამოღებული დინამიკი. მონიტორს უნდა გააჩნდეს Tally RJ45 პორტი. აწყობები უნდა ხორციელდებოდეს კორპუსზე განლაგებული დილაკების საშუალებით. მონიტორი განთავსებული უნდა იყოს მაღალი კლასის გამძლე პლასტიკურ კორპუსში და შეიცავდეს V-mount battery plate, მონიტორის ავტონომიურად მუშაობისთვის. კორპუსს აგრეთვე უნდა გააჩნდეს დამატებითი Gold-mount პლასტინის მხარდაჭერა. კომპლექტში უნდა შეიძლოს: 1.მონიტორი; 2. Sun Hood; 3. HDMI Cable; 4. XLR Power Adapter; 5. Power Cable; 6. V-Mount Battery Plate; 7. Cleaning Cloth; ტექნიკური მახასიათებლები: Display Panel Type IPS-Type LCD; Display Size approx. 43.9 cm; Screen Area approx. 382 x 214 mm; Resolution approx. 3840 x 2160; Aspect Ratio 16:9; Viewing Angle approx. Horizontal: 178° Vertical: 178°; Maximum Brightness 400 cd/m²; Contrast Ratio no less 1000:1; Bit Depth / Color Support10-Bit (approx.1.07 Billion Colors); Pixels Per Inch (ppi) approx. 254 ppi; Response Time approx. 10 / 15 ms (Rise / Fall); Finish Matte; Color Gamut 100% Rec. 709; Image Controls Focus Peaking, Image Flip, Picture-in-Picture, RGB Parade, Screen Markers, Underscan. I/O Video: 1 x BNC (3G-SDI) Input, 4 x HDMI Type A (HDMI 2.0) Input, 1 x DVI-I (Dual-Link DVI) Input, 1 x DE-15/DB-15 (VGA) Input, 1 x RCA (Composite) Output, 1 x BNC (3G-SDI) Output, 1 x 3.5 mm (Component) Output; Embedded Audio HDMI/SDI: 2-Channel; Audio 1 x 2RCA Line Input, 1 x 1/8" / 3.5 mm Headphone Output; Built-In Speaker 2 x 2 W; Power 1 x 5-Pin XLR Input; Other I/O 1 x Tally (RJ45). Video Format: HDMI (10-Bit) DCI 4K: 24, UHD 4K: 60/50/30/25/24, DCI 2K: 30/25/24, 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 1080PsF: 30/29.97/25/24, 1080i: 60/59.94/50, 720p: 60/59.94/50, 576p: 50, 480p: 60/59.94 HDMI (10-Bit) DCI 4K: 24, UHD 4K: 30/25/24, 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 1080PsF: 30/29.97/25/24, 1080i: 60/59.94/50, 720p: 60/59.94/50, 576p: 50, 480p: 60/59.94 SDI (10-Bit) 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 1080i: 60/59.94/50, 576p: 50, 480p: 60/59.94 DVI 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 1080i: 60/59.94/50, 720p: 60/59.94/50, 576p: 50, 480p: 60/59.94 VGA 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 1080PsF: 30/29.97/25/24, 1080i: 60/59.94/50, 720p: 60/59.94/50, 576p: 50, 480p: 60/59.94 Composite 480i, 576i. Power AC Input Power 110 to 265 VAC, 50 / 60 Hz, DC Input Power 12 to 24 VDC at 2 A, Battery Type 1 x V-Mount (Interchangeable Mount), Power Consumption approx. 26 W (Typical) Environmental Certifications CE, FCC, Kcc, RoHS, as per Manufacturer, Operating Temperature approx. 10 to 60°C, Operating Humidity approx 10 to 90%, Storage Temperature approx. 20 to 80°C, Storage Humidity approx. 5 to 90% General Material of Construction Plastic, Dimensions approx. 57 x 42 x 4.1 cm, Weight approx. 14.5 kg	2			
3.24	Mount Converter/Lens Adapter	ობიექტივის მოუნთ კონვერტერ-ადაპტერი, საშუალებას იძლევა EF-mount-იანი ობიექტივის სამაგრი გადავიყვანოთ Sony E-Mount-ზე სამაგრზე, რაც შესაძლებელს ხდის კამერებზე, რომელისაც გააჩნიათ Sony E-mount-იანი სამაგრი მიკაერთოთა EF-mount-იანი ლინზები. ეს კი იძლევა ამ ტიპის ობიექტივების სრულ შესაძლებლობების გამოყენების საშუალებას, მათ შორის ავტოფოკუსის და ავტომატური ექსპოზიციის ჩათვლით. ამასთან ერთად შესაძლებელია კორექციის ტექნოლოგიების გამოყენება კამერებში. ინტეგრირებული შექლიოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ობიექტივების თავსებადობის გასაზღვრისთვის კამერის ადაპტირებულ კორპუსთან. ადაპტერი ასევე მხარს უჭერს კამერის სურათის სტაბილიზაციას, გამოსახულების ხარისხის მაღალი ხარისხის შესანარჩუნებლად. ადაპტერის მიღა ზედაპირი კონცენტრირებულია არეკვლის შესამცირებლად და ასევე ინახავს სრულ Exif მონაცემებს პოსტ-წარმოებისა და ფაილების მენეჯმენტისათვის. ზემო აღწერილი Mount Converter/Lens Adapter-ი ძირითადად თავსებადია Sigma-ს წარმოების EF-mount-ის ლინზებთან, ასევე შესაძლებელია თავსებადი იყოს სხვა მწარმოებლების EF-ტიპის ლინზებთანაც.	5			
3.25	FieldVision 4KV2 7"	პორტატული 7 " HDMI IPS მონიტორი 4K გამოსახულების მონიტორინგისთვის. მონიტორის IPS პანელი უნდა უზრუნველყოს 178 ° ზეღვა კონტრასტის და ფერის ცვლილების გარეშე.4K-ს გარდა, სხვადასხვა კალრული სიხშირეების პირობებში, მონიტორს უნდა ჰქონდეს 1920 x 1080p , 1920 x 1080i, 720p, NTSC ან PAL მხარდაჭერა.ტექნიკური მახასიათებლები: Screen Size 7", Resolution 1280 x 800 , Aspect Ratio 16:10, native , Backlight LED , Brightness 400 cd/m², Viewing Angle (H/V) 178° / 178°, Color System NTSC/PAL , Contrast Ratio 800:1, Dot Pitch 0.11775 x 0.11775 mm, Formats, Supported DCI 4K (4096 x 2160): 24 UHD 4K (3840 x 2160): 30/25/24 1920 x 1080p: 60/59.94/50/30 /29.97/25/24/23.98 1920 x 1080i: 60/59.94/50 720p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 480i/p: 59.94/60, 29.97/30, 23.98/24 576i/p: 50/25 Inputs HDMI, A/V, USB, for software updates Outputs Headphone: 3.5 mm Stereo mini jack Speaker: Mono. Input Voltage 7.4 to 35 VDC Battery Plate L-Series Mount Type 1/4"-20 threads on the bottom Power Consumption ≤5 W Operating Temperature approx.0 to 50°C Dimensions approx 175.3 x 129.5 x 17.8 mm Weight no more 0.4 kg.	2			
3.26	12V 2A Power Supply (2.1mm)	კვების ბლოკი 3.25 პოზიციამი აღწერილი მონიტორისთვის მუდმივი კვების 2.1 მმ სტანდარტული გამოსასვლელით. კვების ბლოკი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სხვადასხვა მოწყობილობებისთვის რომლებიც იკვებებიან 12 ვოლტამდე მუმივი ძაბვით, რომლებიც მოხმარენ არაუმეტეს 2 ამპერ დენს. ტექნიკური მახასიათებლები: Input 100-240 VAC, 50/60 Hz. Output: approx. 12 VDC, 2 A; Connector Barrel Connector, 5 mm Outer Diameter, 2.1 mm Inner Diameter, Center Positive; Cable Length : approx. 117 cm; Dimensions approx.8.3 x 4.4 x 5.7 cm; Weight approx.109 g.	2			

3.27	Adapter Plug - 2-Prong USA to 2-Prong Europe	ადაპტერი (გადამყვანი) საქართველოში და ევროპის მრავალ ქვეანაში ელექტოქსელთან მიერთებისთვის. გადამყვანი უნდა იყოს 2 კონტაქტიანი: 2-Prong USA დან 2-Prong Europe-ზე გადაყვანისთვის. უნდა შეიძლებოდეს მასში აშშ სტანდარტის 2 კონტაქტიანი ელექტრო ჩანგალის ან მოწყობილობის მიერთება და შემგომ ამ მოწყობილობის ადაპტაცია ევროპული სტანდარტის (Europlug CEE 7/16) 2 კონტაქტიან ელექტროროზეტთან.	10			
3.28	Motorized Slider 48"	48" დიუმიანი პროგრამირებადი ვიდეოკამერის სლაიდერის კომპლექტი. ის უნდა იყოს მოწყობილობა სტანდარტული, კადრული და პანორამული გადაღების პირობებში ზუსტი მოძრაობების პროგრამირებისთვის. სლაიდერი დამზადებული უნდა იყოს ალუმინის ნაერთისგან. დატვირთვა არანაკლებ 13 კგ (30 ფუნტი), მოძრაობის დიაპაზონი: არანაკლებ 116 სმ (46" დიუმი). მას უნდა ჰქონდეს კონტროლერი, რომელიც უნდა იძლეოდეს საწყისი მდგომარეობის არჩევის და მართვის საშუალებას, ასევე სლაიდერის გაჩერების საშუალებას ტრეკის გასწვრივ (along the track), როგორც ვიდეო ასევე უძრავი ფოტო რეჟიმის დროს. ალუმინის მიმმართველებს უნდა ჰქონდეს სარეგულირო არხი, რომელიც იძლევა გადაღების საშუალებას რელსების მიმართ პერპენდიკულარულად პარაბოლაში, რათა შეინარჩუნოს გადასაღები ობიექტი ცენტრში, როდესაც კამერა გადაადგილდება ერთი ბოლოდან მეორეში, ან შეუძლია შექმნას კამერის 120 °-ანი პანორამული გადაადგილება. სლაიდერს უნდა ჰქონდეს ინდივიდუალურად რეგულირებადი ფეხები არანაკლებ 20მმ, რაც უნდა იძლეოდეს სლაიდერის დადგმის საშუალებას არასწორ ზედაპირზე. სამი 1/4"-20 და სამი 3/8"-16 ზრახნის მოსაჭერი ბუდე იძლევა მტატივის გამოყენების საშუალებას. სლაიდერის კვება უნდა ხორციელდებოდეს 4400 mAh-ტევადობის NP-F ტიპის ბატარეით, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს სლაიდერის მუშაობას რვა საათის განმავლობაში. კომპლექტში უნდა შედიოდეს კამერის მართვის ექვსი განსხვავებული კაბელი, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს სლაიდერის კონტროლერის მუშაობას კამერების უმეტესობასთან. სლაიდერი აღჭურვილი უნდა იყოს უხმაურო ძრავით, რაც უნდა იძლეოდეს მის გამოყენებას ინტერვიუების გადაღების დროს, ასევე შესაძლებელი უნდა იყოს თითო კადრით გადაღების ლევიმი დაყოვნების არჩევით 1 დან 1000-მდე. ტექნიკური მონაცემები: Load Capacity: approx. 13.61 kg. Travel Distance: approx.116.84 cm. Tripod Mounting: 3 x 1/4"-20 Female Thread 3 x 3/8"-16 Female Thread; Power: approx. 4 W (7.2 V / 400 mA); Motor Sliding Speed: approx. 0.23 to 1.78 in/s / 0.89 to 4.06 cm/s; Track Length: approx. approx, 48" / 121.92 cm, Including Legs; Track Height: approx. 4" / 10.16 cm; Leg Height Adjustment: approx. 4.00 to 4.79" / 10.16 to 12.16 cm; Weight: approx. 2.99 kg. In the Box: Professional Video Aluminum Alloy Motorized Camera Slider (48")/ Contoller / L-Series Battery / Battery Charger / Contoller Connection Line / Camera Control Extension Cable / 6 x Camera Control Cable / Carrying Bag;	2			